

# DECT 75 IP

## stark | robust | wasserresistent



### Produktbeschreibung

#### stark | robust | wasserresistent

Das robuste DECT 75 IP -im Pocketformat- mit Schutzklasse IP 65, ist speziell für rauhe Umgebungen geeignet! Funktionsfähig in Umgebungen von -10 bis +55 Grad, staubdicht und Strahlwasser geschützt ist es ideal einsetzbar für Werkstatt und Handwerk.

### Produkt-Highlights

#### stark | robust | wasserresistent

Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2m, staubdicht und wasserresistent nach IP 65: Das DECT 75 IP ist hart im Nehmen.

#### Bluetooth

Zur perfekten Anbindung von AGFEO Bluetooth Headsets.

#### Notruftaste

Frei einstellbare Notruftaste. Der Ruf kann an interne oder externe Stellen gehen.

#### Kontaktbild-/ Türbildanzeige

Haben Sie für Telefonkontakte in der Datenbank Bilder hinterlegt oder nutzen Sie Ihr ES-System in Verbindung mit einer IP-Video TFE, werden Ihnen Türbilder bzw. Kontaktbilder im Display angezeigt.

#### Türöffner

Mit Besuchern an der Eingangstür können Sie nicht nur sprechen. Das DECT 75 IP bietet die Möglichkeit per Tastendruck die Tür zu öffnen.

#### Telefonbuch

Das DECT 75 IP besitzt einen privaten Telefonbuchspeicher für 249 Einträge. Zusätzlich kann natürlich auf die von der Basis bereitgestellten Kontakte zugegriffen werden.

#### Vibrationsalarm

Neben 20 Klingelmelodien verfügt das DECT 75 IP auch über eine Vibrationssignalisierung.

### Leistungsmerkmale

#### 2" TFT Farbdisplay

#### 50 private Telefonbucheinträge

#### Mikrofon-Stummschaltung

#### Freisprechen und Lauthören

#### Bluetooth

#### Anruf- und Verbindungsliste mit Datum, Uhrzeit und Name

#### Anrufschutz

#### Türgongsimulation

#### Türöffnerfunktion

#### Tastensperre

#### Ruf abweisen

#### uvm.

## Technische Daten

-  Anschluss am System: DECT
-  Headsetanschluss: ja - über 3,5 mm Klinke und Bluetooth
-  Stromversorgung: Über mitgeliefertes Netzteil
-  Mobilteil: T:22 mm,B:48 mm,H:122 mm
-  Ladeschale: T:81 mm, B:59 mm, H:66 mm
-  Gewicht: 138 g
-  Stromaufnahme: 0,24 Watt
-  Display Größe: 2"
-  Display Art: TFT Farbdisplay, beleuchtet
-  Standby-Zeit: 200 Stunden
-  Gesprächszeit: 17 Stunden
-  Schutzklasse: IP 65