

Telefon FeWap 01 LX (Neuaufgabe)

Robuster Wandapparat mit 16-teiliger Tastatur, fest eingestelltem Wahlverfahren MFV, Wahlwiederholung für bis zu 31 Ziffern mit automatischer Speicherung, Mute-Funktion, Signaltaste, elektronischem Dreiklangtonruf, komplett mit Hör- und Sprechkapseln.



FeWap 01 LX Neu, MFV, Flashtaste

minzgrün



FeWap 01 LX Neu, MFV, Flashtaste

sandbeige

Technische Daten:

- Wählorgan: 16-teilige Tastatur mit Tasten 0-9, *, #, Wahlwiederholung, Signal/Rückfragetaste (Flash), Mikrofonstummschaltetaste (Mute) und Programmieraste.
- Wahlverfahren: DTMF (Mehrfrequenzwahl MFV)
- Ruforgan: elektronischer Piezo-Dreiklangtonruf mit einstellbarer Lautstärke in 3 Stufen (0dB, -7dB, -16dB) und 3 Taktgeschwindigkeiten per Programmierung.
Bei Einstellung 0dB wird bei einem Abstand von 1m eine Lautstärke von ca. 70db(A) gemessen.
- Programmierspeicherung: CMOS-RAM mit 0,5 Std. Pufferung, wenn Speisespannung nicht vorhanden.
- Spannungsversorgung: 24-60V DC, 20-100mA
- Temperatureinsatz: +5 bis +40° C
- EMV: übereinstimmend zur EN 55024 und aktuellen Testvorgaben und Testwerten, um die CE Konformität zu erhalten.
- Gleichspannungswiderstand: $\leq 450 \Omega$ bei 20mA
- Flashzeit: 100ms \pm 5%
- Gehäuse: ABS
- Gewicht: ca. 660 g (ohne Wandmontageplatte)
- Abmessungen: ca. 205 x 190 x 90 mm (BxHxT) mit aufgelegtem Hörer