

# ViewBoard Cast Button (VB-WPS-001)

## Wichtigste Eigenschaften

- Verbinden und teilen Sie Inhalte mit einem Klick
- Sichern und schützen Sie Ihre Daten
- Unterbrechungsfreie Konnektivität mit USB-C oder HDMI
- Sofortige Zusammenarbeit über mehrere Geräte hinweg
- Kompatibel mit Windows, Mac und Chrome OS



## Produktübersicht

Verbessern Sie Ihre Meetings und Präsentationen mit nur einem Klick. Der ViewBoard® Cast Button macht komplizierte Einstellungen, zeitaufwändige Installationen und unerwünschtes Durcheinander überflüssig, sodass Sie mehr Zeit zum Erstellen, Zusammenarbeiten und Verbinden haben. Schließen Sie Ihr Gerät an und übertragen Sie Ihre Inhalte mühelos von Ihrem bevorzugten Gerät über ein USB-C- oder HDMI-Kabel auf Ihr Wireless-Display. Gesichert mit WPA2-PSK-Verschlüsselung, können Sie mit garantiertem Seelenfrieden präsentieren und teilnehmen.



1. USB-C
2. Flashing Blue Light : Connecting to your device  
Static Blue Light : Connected, ready to cast  
Static White Light : Casting

---

**Besuchen Sie uns**  [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

## BETRIEBSSYSTEME

Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10 oder höher;  
MacOS™ 10.10 oder höher;  
Chrome OS;  
Linux

## SYSTEMANFORDERUNG

Full-featured USB-C (DP & Power delivery)

## WIFI-FREQUENZ/AUTHENTIFIZIERUNGSPROTOKOLL

2.4GHz & 5GHz/5.8GHz dual band  
802.11 a/b/g/n/AC ; WPA2-PSK

## AUFLÖSUNG/BILDWIEDERHOLRATE

FHD/30 fps

## ERWEITERTER DESKTOP

Verfügbar

## GLEICHZEITIGE VERBINDUNGEN

Unbegrenzt

## ANZAHL DER QUELLEN, DIE GLEICHZEITIG AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT WERDEN

4(ViewBoard Cast receiver);  
16(ViewBoard Cast Pro receiver)

## TOUCH CONTROL RÜCKSEITE

Unterstützung 10 Punkte

## STROMVERSORUNG

=VLOOKUP(B11,  
[1]Übersetzung!\$A:\$B,2,0): 5V 650mA

## ANSCHLÜSSE

=VLOOKUP(B12,  
[1]Übersetzung!\$A:\$B,2,0): USB3.1 Type-C

## BETRIEBSBEDINGUNG

=VLOOKUP(B14,  
[1]Übersetzung!\$A:\$B,2,0): 32°F to 104°F (0°C to 40°C)

=VLOOKUP(B15,  
[1]Übersetzung!\$A:\$B,2,0): 20% ~ 90% nicht kondensierend

## ZUSTAND DER LAGERUNG

=VLOOKUP(B16,  
[1]Übersetzung!\$A:\$B,2,0): -10°C to 60°C

=VLOOKUP(B17,  
[1]Übersetzung!\$A:\$B,2,0): 20% ~ 90% nicht kondensierend

## ABMESSUNGEN ( H X B X T )

Abmessungen Gerät: 203.8 x 61.8 x 25.5 mm (8.0\*2.4\*1.0  
inch)

Abmessungen Kartontage: 260.5 x 42 x 103.5 mm (10.2\*1.7\*4.1  
inch)

## GEWICHT

Gewicht (Netto): 103 g (0.23 lb)

Gewicht (Brutto): 331 g (0.73 lb)

## ZERTIFIZIERUNGEN

FCC, FCC ID, ICID, CE, RED, RCM, WPC

## SCHNELLSTART-ANLEITUNG

Sprachen:  
Englisch, Dänisch, Niederländisch,  
Finnisch, Französisch, Deutsch,  
Italienisch, Norwegisch, Polnisch,  
Russisch, Spanisch, Schwedisch,  
Türkisch, Indonesisch,  
Vietnamesisch, Traditionelles  
Chinesisch, Vereinfachtes  
Chinesisch, Arabisch

## LIEFERUMFANG

1. VB-WPS-001
2. Schnellstart-Anleitung
3. USB-C-auf-USB-Typ-A-Adapter für die Kopplung